

**Линия стерильного розлива в полимерные контейнеры  
для фармацевтической промышленности  
Каталог**



**ООО «СБН-Импэкс»**

Телефон: 8 (495) 142-22-35, (965) 231-62-02,  
[www.sbn-impex.ru](http://www.sbn-impex.ru), e-mail: [sbn-impex@mail.ru](mailto:sbn-impex@mail.ru)

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5

2021 г.

## Линия стерильного розлива в полимерные контейнеры для фармацевтической промышленности



Линия выполняет изготовление и наполнение полимерных контейнеров в стерильных условиях.

В процессе производства следующие операции: Подача и вытягивание плёнки, печать на плёнке, формирование и резка плёнки, формирование и спайку контейнера установку порта, наполнение и запайку контейнера, установку крышки,

Пакеты изготавливаются из ПВХ-плёнки, полиэфирной плёнки. Возможна установка 1 или 2 портов с твёрдыми или мягкими трубками.

**Базовые технические параметры  
Линия производства пакетов с 1 портом**

Модель	1200	2500	3500	4500	6000
Производительность	1200 шт./час	2500 шт./час	3500 шт./час	4500 шт./час	6000 шт./час
Диапазон дозирования	100-1000 мл	100-2000 мл	100-2000 мл	100-2000 мл	100-500 мл
Ширина пакета	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм
Погрешность дозирования	100 мл $\pm 2\%$ ., 250 мл $\pm 1.25\%$ ., 500 мл $\pm 0.75\%$ ., 1000 мл $\pm 0.5\%$ ., 2000 мл $\pm 0.3\%$ .				
Электропитание	380V, 50Hz				
Мощность	15 kw	20 kw	25 kw	30 kw	40 kw
Вес	2000 кг	5000 кг	6000 кг	8000 кг	10000 кг
Габариты	3 × 2.66 × 2.25 м	6 × 2.66 × 2.25 м	6.1 × 2.66 × 2.25 м	8 × 2.66 × 2.25 м	10 × 2.66 × 2.25 м

**Линия производства пакетов с 2 портами**

Модель	1000	2000	3000	4000	5000
Производительность	1000 шт./час	2000 шт./час	3000 шт./час	4000 шт./час	5000 шт./час
Диапазон дозирования	100-1000 мл	100-2000 мл	100-2000 мл	100-2000 мл	100-500 мл
Ширина пакета	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм	120 мм, 135 мм
Погрешность дозирования	100 мл $\pm 2\%$ ., 250 мл $\pm 1.25\%$ ., 500 мл $\pm 0.75\%$ ., 1000 мл $\pm 0.5\%$ ., 2000 мл $\pm 0.3\%$ .				
Электропитание	380V, 50Hz				
Мощность	18 kw	25 kw	30 kw	40 kw	50 kw
Вес	2000 кг	5500 кг	6500 кг	8500 кг	11000 кг
Габариты	3 × 2.66 × 2.25 м	6 × 2.66 × 2.25 м	6.1 × 2.66 × 2.25 м	8 × 2.66 × 2.25 м	10 × 2.66 × 2.25 м

