



**ООО «СБН-Импэкс»**

ИНН 7705558622, ОГРН 1147746430050

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, кор.5, эт. 4, помещение I, ком.№10

Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30

www.sbn-impex.ru, e-mail: sbn-impex@mail.ru

## Распылители высокоскоростные центробежные

### ХН-А, ХН-В, ХН-С

#### Технические параметры

#### Распылитель высокоскоростной центробежный ХН-А

Пропускная способность: 20-100 литров/час

Частота вращения распылительного диска: 18000-22000 об/мин

Мощность электрическая номинальная: 1.5-3 KW

Диаметр распылительного диска: 80-120 мм

Модель	Пропускная способность	Частота вращения диска	Мощность	Диаметр диска
R30-ХН15	20-30 литров/час	18000-22000 об/мин	1.5 KW	80 мм
R50-ХН25	50 литров/час	18000-22000 об/мин	2.2 KW	100 мм
R100-ХН50	100 литров/час	18000-22000 об/мин	2.2-3 KW	120 мм





**ООО «СБН-Импэкс»**

ИНН 7705558622, ОГРН 1147746430050

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, кор.5, эт. 4, помещение I, ком.№10

Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30

www.sbn-impex.ru, e-mail: sbn-impex@mail.ru

### Распылитель высокоскоростной центробежный ХН-В

Пропускная способность: 200-2000 литров/час

Частота вращения распылительного диска: 15500- 18000 об/мин

Мощность электрическая номинальная: 4-15 KW

Диаметр распылительного диска: 140-180 мм

Модель	Пропускная способность	Частота вращения диска	Мощность	Диаметр диска
R200-ХН100	200 литров/час	15500- 18000 об/мин	4 KW	140 мм
R300-ХН150	300 литров/час	15500- 18000 об/мин	5.5 KW	150 мм
R400-ХН200	400 литров/час	15500- 18000 об/мин	5.5 KW	150 мм
R600-ХН300	600 литров/час	15500- 18000 об/мин	7.5 KW	160 мм
R1000-ХН500	1000 литров/час	15500- 18000 об/мин	7.5-11 KW	170 мм
R2000-ХН1000	2000 литров/час	15500- 18000 об/мин	11-15KW	180 мм





**ООО «СБН-Импэкс»**

ИНН 7705558622, ОГРН 1147746430050

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, кор.5, эт. 4, помещение I, ком.№10

Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30

www.sbn-impex.ru, e-mail: sbn-impex@mail.ru

## Распылитель высокоскоростной центробежный ХН-С

Пропускная способность: 3-20 тонн/час

Частота вращения распылительного диска: 12000- 14800 об/мин

Мощность электрическая номинальная: 18.5-132 KW

Диаметр распылительного диска: 200-230 мм

Модель	Пропускная способность	Частота вращения диска	Мощность	Диаметр диска
R4T	4 тонны/час	12000- 14800 об/мин	18.5-22 KW	200 мм
R6T	6 тонн/час	12000- 14800 об/мин	30-37 KW	200-210 мм
R8T	8 тонн/час	12000 об/мин	45-55 KW	210 мм
R10T	10 тонн/час	12000 об/мин	55-75-KW	210 мм
R12T	12 тонн/час	12000 об/мин	90 KW	210 мм
R15T	15 тонн/час	12000 об/мин	90-110 KW	220 мм
R20T	20 тонн/час	12000 об/мин	110-132	230 мм

