



ООО «СБН-Импэкс»

ИНН 7705558622, ОГРН 1147746430050

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, кор.5, эт. 4, помещение I, ком.№10

Телефон: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30 www.sbn-impex.ru, e-mail: sbn-impex@mail.ru

Распылительная головка серии ХН Технические параметры



Параметры	Модель												
	ХН-5	ХН-10	ХН-25	ХН-50	ХН-100	ХН-150	ХН-200	ХН-300	ХН-500	ХН-1000	ХН-2000	ХН-4000	ХН-5000
Мощность электрическая номинальная, KW	0.4	0.75	1.5	2.2	4	4	5	5	7.5	10	15	22	22
Частота вращения распылительного диска, об/мин	24000	18000	18000	15000	12600	10800	10800	10800	10800	8000	6000	5000	4500
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40000	24000	24000	22000	20000	18000	16000	15000	14000	12000	9000	8500	8000
Номинальное напряжение, V	75	220	220	220	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Пропускная способность, л/ч	10	20	50	100	200	300	400	600	1000	1500	2000	4000	5000
Подходит для производительности по испаренной влаге, кг/час	5	10	25	50	100	150	200	300	500	750	1000	2000	2500
Диаметр распылительного диска, мм	50	80	102	120	135	155	155-180	180	200	240	280	300	302
Способ охлаждения	Водяной									Водяной			
Способ смазки	Консистентная смазка									Консистентная или масляная смазка			

Габаритный чертёж

型号	适合最大水份蒸发量kg/h	d1	D1	d	D	D2	L	I	S	R	r	α	β	主轴锥比
XH-5	5	50	52	50	70	58.5	133	39	M4	4	/	30°	/	1:20.047
XH-10/15	10/15	71	73	102	105	84	163	47	M5	6	/	30°	/	1:10
XH-25	25													
XH-50	50	85	87	120	126	106	189	49	M6	7	/	60°	/	1:10
XH-100	100	105	108	135	154	130	201	63	M8	11	/	30°	/	1:10
XH-150	150	131	133	155	185	156	228	71	M8	11	11	45°	90°	1:10
XH-200	200	131	133	155	185	156	228	71	M8	11	11	45°	90°	1:10
XH-300	300	131	133	180	185	156	228	71	M8	11	11	45°	90°	1:10
XH-500	500	162	164	210	215	190	290	89	M10	11	11	30°	270°	1:10
XH-1000~5000	1000~5000	本公司另提供安装示意图											1:10	

